

# MA 283 D/S SL

Focolare a legna che unisce pulizia estetica a praticità d'utilizzo. L'estrema linearità costruttiva offre innumerevoli soluzioni di installazione. Il vetro serigrafato incornicia il fuoco e lo rende il vero protagonista della casa.



## CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale e irraggiamento
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: Aluker®
- Piano fuoco: ghisa
- Cappa: acciaio
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia
- Profilo porta: acciaio verniciato
- Maniglia: acciaio verniciato
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: predeterminata
- Registro fumi: con valvola regolabile manualmente
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna

## DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A
- Potenza nominale max kW 13,5
- Rendimento potenza nominale % 75
- Consumo nominale max kg/h 4.1
- Apertura saliscendi cm 35
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna cm 78,5
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna cm 27,5
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 90
- Bocca focolare (P) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 51
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 51,5
- Peso kg 185
- Modello MA 283 DX SL

